ZSPC-3525-6780A01 紧凑型工控机

- 兆芯KX-U6780A 处理器
- 标配8G DDR4内存，最大支持扩展到32G
- 2个10/100/1000M 自适应 RJ45 以太网口
- 6个USB3.0，12个USB2.0，1个PS/2键盘
- 12个RS232
- 提供1个VGA，1个HDMI，支持双屏异显
- 整机3C认证

ZSPC-3525-6780A01 紧凑型工控机

处理器	CPU		兆芯KX-U6780A 处理器
内存	类型		DDR4 2666MHz
	插槽		2个U-DIMM
	容量		标配 8G DDR4（最高支持2个16GB），可以根据需求进行4G、8G、16G、32G内存调整
网络通信	LAN	接口	2个RJ45 LAN
		芯片	2个Realtek® PCI-ELAN For 1000Mbps 自适应 RJ45 网卡
显示	核心显示	型号	兆芯C960 UHD
		接口	1个VGA，1个HDMI
音频	板载音频	接口	1个Line-out，1个Mic
		Codec	Realtek® HDA Codec
存储	SATA		1个1T 3.5英寸机械硬盘 （1*3.5、1*2.5英寸硬盘位，可以实现mSATA固态硬盘+2.5、3.5英寸三硬盘同时工作）
	mSATA		1个256G固态硬盘，可以根据需求进行128G、256G、512G固态硬盘调整
PS/2	键盘鼠标接口		1个PS/2键盘
扩展插槽	PCI-E		1个PCI-E x16，1个mini PCI-E（全长）
I/O接口	DISPLAY		1个VGA，1个HDMI
	AUDIO		1个Line-out，1个Mic
	USB		6个USB 3.0，12个USB 2.0
	COM		12个RS232
	LAN		2个RJ45 LAN
	PS/2		1个键盘
系统	操作系统		麒麟操作系统、UOS
操控/指示	开关/重启/指示灯		开关键/重启键/电源灯（绿）/硬盘灯（红）,并配有开关键和重启键外引快捷头
机箱风扇	Fan		1个8025工业风扇（60000小时平均无故障）
			1个115X工业风扇（60000小时平均无故障）
电源	类型/功率		ATX 220W 220V输入
环境	运行温度		-10℃~60℃；
	存储温度		-10℃~75℃；
尺寸	裸机尺寸		350 x 250 x 90mm（宽*深*高）



前I/O面板

后I/O面板