



ZSSPC-2121-7167

嵌入式工控机

- 支持英特尔® 酷睿™i3-7167U，两核四线程，主频2.8GHz，TDP 28W
- 标配4G DDR4内存，最大支持扩展到32G
- 2个10/100/1000M 自适应RJ45以太网口
- 2个USB3.0，6个USB2.0接口，1个PS/2键盘、鼠标
- 6个RS232接口，支持一路485可选
- 提供1个VGA，1个HDMI，支持双屏异显

处理器	CPU	英特尔® 酷睿™ i3-7167U，两核四线程，主频2.8GHz，TDP 28W	
	类型	DDR4 2400 MHz	
内存	插槽	2个SO-DIMM	
	容量	标配4G DDR4（最高支持32GB），可以根据需求进行4G、8G、16G、32G内存调整	
网络通信	LAN	接口	2个RJ45 LAN
		芯片	2个Realtek®PCI-E LAN For 1000Mbps 自适应 RJ45网卡
	WIFI&BT	功能	/（可选）
显示	核心显示	型号	英特尔®Iris PLUS Graphics 650
		接口	1个VGA，1个HDMI
音频	板载音频	接口	1个Line-out，1个Mic
		Codec	Realtek®ALC 269 HDA Codec
存储	SATA	1个2.5英寸硬盘位，可以实现M.2固态硬盘+2.5英寸双硬盘	
	mSATA/M.2	1个128G 固态硬盘，可以根据需求进行128G、256G、512G、1T、2T固态硬盘调整	
PS/2	键盘鼠标接口	1个PS/2键盘、1个PS/2鼠标	
SIM卡槽	Slot	1个SIM Card Slot	
I/O接口	DISPLAY	1个VGA，1个HDMI	
	AUDIO	1个Line-out，1个Mic	
	USB	2个USB3.0，6个USB2.0	
	COM	6个RS232	
	LAN	2个RJ45 LAN	
	PS/2	1个键盘，1个鼠标	
系统	操作系统	Win7，Win10，Win11，Linux	
操控/指示	开关/重启/指示灯	开关键/电源灯/硬盘灯	
电源	类型/功率	DC 12V 7A适配器	
环境	运行温度	0℃~60℃	
	存储温度	-10℃~75℃	
重量	裸机净重	2.8KG	
尺寸	裸机尺寸	214 x 210 x 62.5mm（宽x深x高）	



前I/O面板



后I/O面板

